

# Aral Getriebeoel HYP 85W-140

Achsgetriebeöl



## Beschreibung

Standard-Hypoid-Getriebeöl nach API-Klasse GL-5 für höchstbelastete Achsantriebe mit großem Achsversatz. Es kann auch für Schaltgetriebe und Verteilergetriebe verwendet werden, wenn dies vom Hersteller ausdrücklich gefordert wird.

## Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Aral Getriebeoel HYP 85W-140
relative Dichte bei 15°C	ASTM DV4052	g/ml	0.905
kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	26,0
kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	365
Viskosität, Brookfield @ -12 °C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	< 150.000
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	95
Flammpunkt, COC	ASTM D92	°C	215

## Spezifikationen

API GL-5  
ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

## Anwendungshinweis

Aral Getriebeoel HYP 85W-140 ist bei ZF unter der folgenden ZF-Freigabenummer registriert: ZF000930

## Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren.

Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten.

Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden.

Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.VC.

Aral Getriebeoel HYP 85W-140

01 Nov 2019

Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Aral Aktiengesellschaft, Geschäftsbereich Schmierstoffe, Überseeallee 1, D-20457 Hamburg

01801-11 55 11

www.aral-lubricants.de