



Aral Degol CL 220 T

Getriebeöl Typ CL

Anwendungsempfehlung:

Aral Degol CL 220 T ist ein Getriebeöl vom Typ CL, nach DIN 51517-2 mit erweitertem Leistungsprofil gemäß Vorgaben der Stahlindustrie SEB 181 225. Es erfüllt die Forderungen der Morgoil-Lager-Schmiermittelspezifikation der Fa. Schloemann-Siemag. Als besondere Eigenschaften sind der hohe exzellente Korrosionsschutz, die gute Demulgierbarkeit, die geringe Schaumneigung und das hohe Alterungsschutzvermögen hervorzuheben.

Einsatzgebiet:

Aral Degol CL 220 T kann als Getriebeöl, Umlauföl, Hydrauliköl Typ HL, Maschinenschmieröl oder als Kompressoröl Typ VBL/VCL eingesetzt werden.

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	g/ml	DIN 51757	0,888
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	93
Viskosität			
40 °C	mm ² /s	DIN 51562	219
100 °C	mm ² /s	DIN 51562	18,5
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	280
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-12
Neutralisationszahl	mg KOH/g	DIN 51558-1	0,1
Oxidasche	Gew. %	DIN EN ISO 6245	<0,01
Demulgiervermög. bei 82 °C	min	DIN 51599	10
Schaumverhalten bei 24 °C	ml	ISO 6247	0

Bemerkungen:

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Versions-Nr.: IS0012