

Aral Getriebeöl ATF M 14

Hochleistungs-Automatik-Getriebeöl



Beschreibung

Aral Getriebeöl ATF M 14 ist ein Hochleistungs-Automatik-Getriebeöl, welches einsetzbar und freigegeben ist gemäß Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschrift 236.14.

Vorteile

- hervorragende Reibwerteigenschaften für sanftes Schalten der Gänge
- Aussergewöhnlicher Hochtemperaturschutz gegen Oxidation und die Bildung schädigender Ablagerungen
- Bestes Niedrigtemperatur-Eigenschaften für Kaltstart und den Betrieb bei tiefen Temperaturen
- hohes Kraftstoff-Einsparpotential

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Aral Getriebeöl ATF M 14
Dichte @ 15°C	DIN 51757	g/ml	0.848
Farbe	ASTM D6045	-	rot
Flammpunkt, COC	DIN-ISO 2592	°C	>180
Grundöl-Viskosität @ 40°C	DIN 51562	mm ² /s	30
Kinematische Viskosität @ 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	6,3
Viskositätsindex	DIN ISO V 2909	keine	> 170
Viskosität, Brookfield @ -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	11000

Spezifikationen

MB-Freigabe 236.14

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Aral Getriebeöl ATF M 14

14 May 2021

Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Aral Aktiengesellschaft, Geschäftsbereich Schmierstoffe, Überseeallee 1, D-20457 Hamburg

01801-11 55 11

www.aral-lubricants.de