

Aral Getriebeöl EP 80W

Getriebeöl.



Beschreibung

Aral Getriebeöl EP 80W

Standard-Getriebeöl sogenannter „gemäßigter Hypoid-Getriebeöle“ für handgeschaltete Getriebe, Achsantriebe, Verteilergetriebe, Overdrivegetriebe, Overdrivekupplungen und Lenkungen.

Anwendung

- geeignet für moderne Getriebebauformen, bei denen kein vollsynthetisches Getriebeöl gefordert wird
- hervorragend geeignet für historische Fahrzeuge mit Handschaltgetrieben auch in Verbindung mit Overdrive-Kupplungen, z.B. Laycock (Herstellervorgabe beachten !)

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Getriebeöl EP 80W
Relative Dichte @ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.883
Kinematische Viskosität @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	85.6
Kinematische Viskosität @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	100
Viskosität, Brookfield @ -26°C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	56500
Pour Point	ASTM D97	°C	-33
Flammpunkt, COC	DIN-ISO 2592	°C	238

Spezifikationen

API GL-4

MB-Freigabe 235.1

ZF TE-ML 17A

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Aral Getriebeöl EP 80W

10 Mar 2016

Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Aral Aktiengesellschaft, Geschäftsbereich Schmierstoffe, Überseeallee 1, D-20457 Hamburg

01801-11 55 11

www.aral-lubricants.de